MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
INSTALLATION USE AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D INSTALLATION D UTILISATION ET D ENTRETIEN
INSTALLATIONS GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO
INSTALLATIE GEBRUIKS EN ONDERHOUDSHANDLEIDING



SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-INOX

SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-CANNA-FUCILE

SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-NERO

SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-ORO

SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-ORO-ROSA

ACCIAIO INOX 316L SATINATO SUPPORTO DOCCINO CON PRESA ACQUA INDOOR OUTDOOR

SUPPORTO MURO DOCCINO LEVANTE INOX

316L stainless steel wall holder and water outlet indoor outdoor





Wall-mounted holder and integrated water outlet for the LEVANTE hand shower, made of marine-grade 316L stainless steel with satin finish. The concealed body provides an NPS 1/2 inlet and a downward G1/2 hose connection for a clean indoor or outdoor installation. Flow and temperature are controlled by a separate upstream fitting.

TECHNICAL DATA

ITEM	SPECIFICATION
Model	SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE
Material / finish	316L stainless steel / satin stainless finish / lead-free
Component	Wall-mounted hand-shower holder with integrated hose water outlet
Visible projection	81 mm
Holder / escutcheon	Ø32 mm holder; Ø72 mm escutcheon
Finished installation depth	77-102 mm
Concealed inlet	NPS 1/2, direction marked IN
Hose outlet	G1/2, downward orientation
Concealed body	Included
Intended setting	Indoor or outdoor shower areas; suitable for intensive and coastal use
Control	No integral valve or mixer; flow and temperature are controlled upstream

Dimensions are nominal. Verify the actual body, wall construction, finished depth, waterproofing, hose compatibility and local requirements before installation.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Concealed wall holder and integrated G1/2 water outlet





Official SUPPORTO MURO DOCCINO LEVANTE INOX product and technical drawing

1. Choose an ergonomic position and verify a rigid load-bearing support. Keep the hand shower clear of obstacles and allow the hose to hang without sharp bends.
2. Install the concealed body with the NPS 1/2 inlet following the IN arrow, the G1/2 outlet facing down and the finished depth within 77-102 mm.
3. Connect and flush the supply. Carry out a leak test before waterproofing and closing the wall; never conceal an untested joint.
4. Complete the waterproof finish, fit the Ø72 mm escutcheon and visible Ø32 mm holder, and secure the assembly without twisting the concealed body.
5. Connect the hose to the G1/2 outlet using its gasket. Tighten only enough to seal, insert the compatible hand shower and check stable retention.
6. Open the water gradually and check every accessible joint, correct flow and safe handling. Repair any leak before use.

This component is not a mixer, shut-off valve or safety grab rail. Water must be controlled by a suitable upstream fitting.

ITALIANO

Sicurezza, installazione e utilizzo

Leggere integralmente il manuale prima dell'installazione e conservarlo. Il supporto murale LEVANTE sostiene il doccino e integra l'uscita G1/2 per il flessibile. È destinato a bagni e zone doccia interne o esterne; non regola portata o temperatura.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sicurezza

- Installazione, collegamento e riparazioni devono essere eseguiti da un professionista qualificato nel rispetto delle norme locali.
- Chiudere l'alimentazione e scaricare la pressione prima di qualsiasi intervento.
- Verificare struttura, impermeabilizzazione, profondità finita 77-102 mm e orientamento dell'ingresso NPS 1/2 prima di chiudere la parete.
- Risciacquare la tubazione prima del collegamento. Usare tenute e raccordi compatibili senza introdurre residui nell'impianto.
- Il supporto non è una maniglia di sicurezza: non appendersi, non sovraccaricarlo e non lasciare cadere il doccino.

2. Contenuto della confezione

- Supporto a parete LEVANTE in acciaio inox 316L satinato con presa acqua integrata
- Corpo da incasso, rosone, attacco di ingresso NPS 1/2 e uscita flessibile G1/2
- Tenute e fissaggi previsti dal prodotto
- Manuale d'installazione, uso e manutenzione; doccino, flessibile e miscelatore non inclusi salvo diversa indicazione del kit

3. Installazione e collaudo

Definire la posizione ergonomica e verificare una struttura portante rigida. Montare il corpo incassato con ingresso NPS 1/2 nella direzione IN, uscita G1/2 rivolta verso il basso e profondità finita 77-102 mm. Collegare, risciacquare e provare la tenuta prima di impermeabilizzare e chiudere la parete. A finitura completata, montare rosone e parte visibile, collegare il flessibile con la relativa guarnizione e serrare senza forzare. Inserire il doccino e controllare stabilità, orientamento, portata e assenza di perdite.

4. Uso

Aprire e regolare acqua e temperatura con il comando separato a monte. Durante l'uso estrarre il doccino senza tirare o torcere il flessibile; al termine chiudere l'acqua e riporre il doccino delicatamente nel supporto.

ITALIANO

Cura, uso esterno e garanzia

5. Pulizia e manutenzione

- Pulire con un panno morbido, acqua tiepida e sapone neutro; risciacquare e asciugare subito.
- Non usare spugne o polveri abrasive, candeggina, cloro, acidi, anticalcare aggressivi, alcool o solventi.
- Non spruzzare il detergente direttamente; applicarlo sul panno e rimuovere subito residui di sapone e sale.
- Pulire periodicamente sede del doccino e raccordo G1/2 senza utensili metallici. Non ruotare il corpo nella parete.
- Controllare regolarmente stabilità, rosone, flessibile, guarnizione e giunzioni. Una perdita dalla parete richiede subito un professionista.

6. Installazione esterna e gelo

All'esterno, soprattutto vicino al mare o a piscine, risciacquare frequentemente con acqua dolce e asciugare. Il 316L resiste bene alla corrosione, ma sale, cloro e particelle ferrose possono macchiare la finitura. Prima del gelo, chiudere e svuotare supporto, flessibile e linea secondo il progetto dell'impianto; proteggere sempre la parete dalle infiltrazioni.

7. Risoluzione dei problemi

SINTOMO	CONTROLLO
Doccino instabile nel supporto	Verificare compatibilità, inserimento e usura della sede; sostituire componenti danneggiati.
Perdita al raccordo G1/2	Chiudere l'acqua e controllare guarnizione, flessibile e serraggio senza forzare.
Perdita dalla parete	Chiudere l'acqua e far controllare ingresso NPS 1/2, tenute, corpo incassato e impermeabilizzazione.
Supporto allentato o inclinato	Interrompere l'uso e far controllare fissaggi, corpo e struttura murale.

8. Garanzia

Garanzia di 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione. Sono esclusi normale usura, installazione o uso impropri, pulizia non conforme, ricambi non originali, interventi non autorizzati e danni da gelo, calcare o impurità. Per l'assistenza, restituire il prodotto completo al venditore con prova d'acquisto e descrizione precisa del problema; si applicano comunque i diritti inderogabili previsti dalla legge locale.

ENGLISH

Safety, installation and operation

Read this manual in full before installation and retain it. The LEVANTE wall unit holds the hand shower and incorporates a G1/2 hose outlet. It is intended for indoor or outdoor bathrooms and shower areas; it does not control flow or temperature.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Safety

- Installation, connection and repairs must be carried out by a qualified professional in accordance with local regulations.
- Shut off the supply and release residual pressure before any work.
- Confirm wall structure, waterproofing, 77-102 mm finished depth and NPS 1/2 inlet orientation before closing the wall.
- Flush the pipe before connection. Use compatible seals and fittings without introducing debris into the system.
- The holder is not a safety grab rail: do not hang from it, overload it or drop the hand shower.

2. Package contents

- Satin 316L stainless-steel LEVANTE wall holder with integrated water outlet
- Concealed body, escutcheon, NPS 1/2 inlet and G1/2 hose outlet
- Seals and fixings specified for the product
- Installation, use and maintenance manual; hand shower, hose and mixer not included unless stated for the purchased kit

3. Installation and commissioning

Choose an ergonomic position and confirm a rigid load-bearing structure. Install the concealed body with the NPS 1/2 inlet following the IN direction, the G1/2 outlet facing down and a finished depth of 77-102 mm. Connect, flush and leak-test before waterproofing and closing the wall. After finishing, fit the escutcheon and visible holder, connect the hose with its gasket and tighten without forcing. Insert the hand shower and check stability, alignment, flow and absence of leaks.

4. Operation

Open and regulate water and temperature with the separate upstream control. Pull out the hand shower without tugging or twisting the hose; after use shut off the water and place it gently back in the holder.

ENGLISH

Care, outdoor use and warranty

5. Cleaning and maintenance

- Clean with a soft cloth, lukewarm water and mild neutral soap; rinse and dry immediately.
- Do not use scouring pads, abrasive powders, bleach, chlorine, acids, aggressive descalers, alcohol or solvents.
- Do not spray cleaner directly; apply it to the cloth and promptly remove soap and salt residues.
- Clean the hand-shower seat and G1/2 connection periodically without metal tools. Do not rotate the body in the wall.
- Inspect stability, escutcheon, hose, gasket and joints regularly. Any leak from the wall requires immediate professional attention.

6. Outdoor installation and frost

Outdoors, especially near the sea or pools, rinse frequently with fresh water and dry. 316L resists corrosion well, but salt, chlorine and ferrous particles may stain the finish. Before frost, shut off and drain the holder, hose and line according to the system design; always protect the wall against water ingress.

7. Troubleshooting

SYMPTOM	CHECK
Hand shower unstable in holder	Check compatibility, seating and wear; replace damaged components.
Leak at G1/2 connection	Shut off the water and check the gasket, hose and tightening without forcing.
Leak from the wall	Shut off the water and have the NPS 1/2 inlet, seals, concealed body and waterproofing checked.
Loose or tilted holder	Stop use and have the fixings, body and wall structure inspected.

8. Warranty

Two-year warranty from the purchase date against defects in materials and workmanship. Normal wear, incorrect installation or use, unsuitable cleaning, non-original parts, unauthorised work, frost, limescale and waterborne impurities are excluded. For service, return the complete product to the seller with proof of purchase and a precise fault description; mandatory local consumer rights remain unaffected.

FRANÇAIS

Sécurité, installation et utilisation

Lire intégralement ce manuel avant l'installation et le conserver. Le support mural LEVANTE reçoit la douchette et intègre une sortie G1/2 pour le flexible. Il convient aux salles de bains et douches intérieures ou extérieures; il ne règle ni le débit ni la température.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sécurité

- L'installation, le raccordement et les réparations doivent être réalisés par un professionnel qualifié conformément aux règles locales.
- Fermer l'alimentation et évacuer la pression résiduelle avant toute intervention.
- Vérifier la structure, l'étanchéité, la profondeur finie de 77-102 mm et l'orientation de l'entrée NPS 1/2 avant de fermer le mur.
- Rincer la canalisation avant raccordement. Utiliser des joints et raccords compatibles sans introduire de débris.
- Le support n'est pas une barre d'appui: ne pas s'y suspendre, le surcharger ni laisser tomber la douchette.

2. Contenu de l'emballage

- Support mural LEVANTE en inox 316L satiné avec sortie d'eau intégrée
- Corps encastré, rosace, entrée NPS 1/2 et sortie flexible G1/2
- Joints et fixations prévus pour le produit
- Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien; douchette, flexible et mitigeur non inclus sauf indication du kit

3. Installation et mise en service

Choisir une position ergonomique et vérifier une structure porteuse rigide. Poser le corps encastré avec l'entrée NPS 1/2 selon le repère IN, la sortie G1/2 vers le bas et une profondeur finie de 77-102 mm. Raccorder, rincer et tester l'étanchéité avant d'imperméabiliser et fermer le mur. Après finition, poser la rosace et le support visible, raccorder le flexible avec son joint et serrer sans forcer. Insérer la douchette et contrôler stabilité, orientation, débit et absence de fuite.

4. Utilisation

Ouvrir et régler l'eau et la température avec la commande séparée en amont. Retirer la douchette sans tirer ni vriller le flexible; après usage fermer l'eau et la replacer doucement dans le support.

FRANÇAIS

Entretien, usage extérieur et garantie

5. Nettoyage et entretien

- Nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un savon neutre; rincer puis sécher immédiatement.
- Ne pas utiliser d'abrasifs, d'eau de Javel, de chlore, d'acides, de détartrants agressifs, d'alcool ou de solvants.
- Ne pas pulvériser le nettoyant directement; l'appliquer sur le chiffon et retirer rapidement savon et sel.
- Nettoyer périodiquement le logement de la douchette et le raccord G1/2 sans outil métallique. Ne pas tourner le corps dans le mur.
- Contrôler régulièrement stabilité, rosace, flexible, joint et raccords. Toute fuite au mur exige immédiatement un professionnel.

6. Installation extérieure et gel

À l'extérieur, surtout près de la mer ou d'une piscine, rincer souvent à l'eau douce puis sécher. L'inox 316L résiste bien à la corrosion, mais sel, chlore et particules ferreuses peuvent tacher la finition. Avant le gel, fermer et vidanger support, flexible et conduite selon l'installation; protéger toujours le mur contre les infiltrations.

7. Dépannage

SYMPTÔME	CONTRÔLE
Douchette instable dans le support	Contrôler compatibilité, insertion et usure; remplacer les éléments endommagés.
Fuite au raccord G1/2	Fermer l'eau et vérifier joint, flexible et serrage sans forcer.
Fuite au mur	Fermer l'eau et faire contrôler entrée NPS 1/2, joints, corps encastré et étanchéité.
Support desserré ou incliné	Arrêter l'utilisation et faire contrôler fixations, corps et structure murale.

8. Garantie

Garantie de deux ans à compter de l'achat contre les défauts de matière et de fabrication. Sont exclus: usure normale, installation ou usage incorrect, nettoyage inadapté, pièces non d'origine, interventions non autorisées, gel, calcaire et impuretés. Pour l'assistance, remettre le produit complet au vendeur avec preuve d'achat et description précise du défaut; les droits impératifs locaux restent applicables.

DEUTSCH

Sicherheit, Montage und Bedienung

Diese Anleitung vor der Montage vollständig lesen und aufbewahren. Der LEVANTE Wandhalter nimmt die Handbrause auf und besitzt einen G1/2-Schlauchanschluss. Er ist für Bäder und Duschen innen oder außen bestimmt; Durchfluss und Temperatur regelt er nicht.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sicherheit

- Montage, Anschluss und Reparaturen müssen durch eine qualifizierte Fachkraft gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
- Vor allen Arbeiten die Zuleitung schließen und den Restdruck ablassen.
- Wandaufbau, Abdichtung, fertige Einbautiefe 77-102 mm und Ausrichtung des NPS-1/2-Einlasses vor dem Schließen der Wand prüfen.
- Leitung vor Anschluss spülen. Geeignete Dichtungen und Anschlüsse verwenden und keinen Schmutz einbringen.
- Der Halter ist kein Sicherheitsgriff: nicht daran hängen, überlasten oder die Handbrause fallen lassen.

2. Lieferumfang

- LEVANTE Wandhalter aus satiniertem Edelstahl 316L mit integriertem Wasserauslass
- Unterputzkörper, Rosette, NPS-1/2-Einlass und G1/2-Schlauchauslass
- Für das Produkt vorgesehene Dichtungen und Befestigungen
- Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung; Handbrause, Schlauch und Mischer nicht enthalten, sofern beim Set nicht angegeben

3. Montage und Inbetriebnahme

Eine ergonomische Position wählen und eine starre tragfähige Konstruktion prüfen. Unterputzkörper mit NPS-1/2-Einlass nach IN-Markierung, G1/2-Auslass nach unten und fertiger Einbautiefe 77-102 mm montieren. Vor Abdichtung und Wandverschluss anschließen, spülen und auf Dichtheit prüfen. Nach Fertigstellung Rosette und sichtbaren Halter montieren, Schlauch mit Dichtung anschließen und ohne Gewalt festziehen. Handbrause einsetzen und Stabilität, Ausrichtung, Durchfluss und Dichtheit prüfen.

4. Bedienung

Wasser und Temperatur mit der separaten vorgeschalteten Bedienung regeln. Handbrause entnehmen, ohne am Schlauch zu reißen oder ihn zu verdrehen; danach Wasser schließen und die Brause vorsichtig zurücklegen.

DEUTSCH

Pflege, Außenbereich und Garantie

5. Reinigung und Wartung

- Mit weichem Tuch, lauwarmem Wasser und milder Neutralseife reinigen; sofort abspülen und trocknen.
- Keine Scheuermittel, Bleichmittel, Chlor, Säuren, aggressive Entkalker, Alkohol oder Lösungsmittel verwenden.
- Reiniger nicht direkt aufsprühen; auf das Tuch geben und Seifen- sowie Salzreste sofort entfernen.
- Brausesitz und G1/2-Anschluss regelmäßig ohne Metallwerkzeug reinigen. Körper in der Wand nicht verdrehen.
- Stabilität, Rosette, Schlauch, Dichtung und Verbindungen regelmäßig prüfen. Ein Leck an der Wand erfordert sofort eine Fachkraft.

6. Außenmontage und Frost

Im Außenbereich, besonders an Meer oder Pool, häufig mit Süßwasser spülen und trocknen. 316L ist korrosionsbeständig, Salz, Chlor und Eisenpartikel können die Oberfläche dennoch verfärben. Vor Frost Halter, Schlauch und Leitung entsprechend der Anlage absperren und entleeren; die Wand stets gegen eindringendes Wasser schützen.

7. Fehlerbehebung

SYMPTOM	PRÜFUNG
Handbrause sitzt instabil	Kompatibilität, Sitz und Verschleiß prüfen; beschädigte Teile ersetzen.
Leck am G1/2-Anschluss	Wasser schließen und Dichtung, Schlauch sowie Anzug ohne Gewalt prüfen.
Leck an der Wand	Wasser schließen und NPS-1/2-Einlass, Dichtungen, Unterputzkörper und Abdichtung prüfen lassen.
Halter locker oder geneigt	Benutzung einstellen und Befestigungen, Körper sowie Wandaufbau prüfen lassen.

8. Garantie

Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler. Ausgeschlossen sind normaler Verschleiß, fehlerhafte Montage oder Nutzung, ungeeignete Reinigung, Nicht-Originalteile, unbefugte Eingriffe sowie Schäden durch Frost, Kalk oder Verunreinigungen. Für Service das vollständige Produkt mit Kaufbeleg und genauer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer geben; zwingende örtliche Verbraucherrechte bleiben unberührt.

ESPAÑOL

Seguridad, instalación y uso

Lea íntegramente este manual antes de instalar el producto y consérvelo. El soporte mural LEVANTE sostiene la ducha de mano e integra una salida G1/2 para el flexible. Está pensado para baños y duchas interiores o exteriores; no regula el caudal ni la temperatura.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Seguridad

- La instalación, conexión y reparación deben ser realizadas por un profesional cualificado conforme a la normativa local.
- Cierre la alimentación y elimine la presión residual antes de intervenir.
- Compruebe la estructura, impermeabilización, profundidad terminada de 77-102 mm y orientación de la entrada NPS 1/2 antes de cerrar la pared.
- Enjuague la tubería antes de conectar. Use juntas y racores compatibles sin introducir residuos en el sistema.
- El soporte no es un asidero de seguridad: no se cuelgue, no lo sobrecargue ni deje caer la ducha de mano.

2. Contenido del embalaje

- Soporte mural LEVANTE de acero inoxidable 316L satinado con salida de agua integrada
- Cuerpo empotrado, embellecedor, entrada NPS 1/2 y salida G1/2 para flexible
- Juntas y fijaciones previstas para el producto
- Manual de instalación, uso y mantenimiento; ducha de mano, flexible y mezclador no incluidos salvo indicación del kit

3. Instalación y puesta en servicio

Elija una posición ergonómica y confirme una estructura portante rígida. Monte el cuerpo empotrado con la entrada NPS 1/2 en la dirección IN, la salida G1/2 hacia abajo y una profundidad terminada de 77-102 mm. Conecte, enjuague y compruebe la estanqueidad antes de impermeabilizar y cerrar la pared. Tras el acabado, monte el embellecedor y el soporte visible, conecte el flexible con su junta y apriete sin forzar. Coloque la ducha de mano y compruebe estabilidad, orientación, caudal y ausencia de fugas.

4. Uso

Abra y regule el agua y la temperatura mediante el mando independiente situado aguas arriba. Extraiga la ducha de mano sin tirar ni retorcer el flexible; después cierre el agua y colóquela suavemente en el soporte.

ESPAÑOL

Cuidado, uso exterior y garantía

5. Limpieza y mantenimiento

- Limpie con un paño suave, agua templada y jabón neutro; aclare y seque inmediatamente.
- No use abrasivos, lejía, cloro, ácidos, descalcificadores agresivos, alcohol ni disolventes.
- No pulverice limpiador directamente; aplíquelo al paño y retire enseguida restos de jabón y sal.
- Limpie periódicamente el alojamiento y la conexión G1/2 sin herramientas metálicas. No gire el cuerpo empotrado.
- Revise regularmente estabilidad, embellecedor, flexible, junta y uniones. Una fuga desde la pared exige atención profesional inmediata.

6. Instalación exterior y heladas

En exterior, especialmente cerca del mar o piscinas, aclare con frecuencia con agua dulce y seque. El acero 316L resiste bien la corrosión, pero sal, cloro y partículas ferrosas pueden manchar el acabado. Antes de las heladas, cierre y vacíe soporte, flexible y línea según el diseño de la instalación; proteja siempre la pared contra filtraciones.

7. Solución de problemas

SÍNTOMA	COMPROBACIÓN
Ducha de mano inestable	Compruebe compatibilidad, inserción y desgaste; sustituya los componentes dañados.
Fuga en la conexión G1/2	Cierre el agua y revise junta, flexible y apriete sin forzar.
Fuga desde la pared	Cierre el agua y haga revisar entrada NPS 1/2, juntas, cuerpo empotrado e impermeabilización.
Soporte suelto o inclinado	Interrumpa el uso y haga revisar fijaciones, cuerpo y estructura de pared.

8. Garantía

Garantía de dos años desde la fecha de compra frente a defectos de materiales y fabricación. Quedan excluidos el desgaste normal, la instalación o uso incorrectos, la limpieza inadecuada, piezas no originales, intervenciones no autorizadas y daños por heladas, cal o impurezas. Para solicitar asistencia, entregue el producto completo al vendedor con justificante de compra y una descripción precisa del problema; se mantienen los derechos obligatorios establecidos por la legislación local.

NEDERLANDS

Veiligheid, installatie en gebruik

Lees deze handleiding volledig vóór installatie en bewaar haar. De LEVANTE wandhouder draagt de handdouche en heeft een geïntegreerde G1/2-aansluiting voor de slang. Hij is bestemd voor badkamers en douches binnen of buiten; hij regelt geen debiet of temperatuur.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Veiligheid

- Installatie, aansluiting en reparaties moeten volgens de lokale voorschriften door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd.
- Sluit de toevoer en laat restdruk ontsnappen vóór werkzaamheden.
- Controleer wandconstructie, waterdichting, afgewerkte diepte 77-102 mm en oriëntatie van de NPS-1/2-inlaat voordat de wand wordt gesloten.
- Spoel de leiding vóór aansluiting. Gebruik geschikte afdichtingen en koppelingen zonder vuil in het systeem te brengen.
- De houder is geen veiligheidsbeugel: ga er niet aan hangen, overbelast hem niet en laat de handdouche niet vallen.

2. Inhoud van de verpakking

- LEVANTE wandhouder van gesatineerd 316L roestvrij staal met geïntegreerde wateruitlaat
- Inbouwlichaam, rozet, NPS-1/2-inlaat en G1/2-slanguitlaat
- Voor het product voorziene afdichtingen en bevestigingen
- Installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding; handdouche, slang en mengkraan niet inbegrepen tenzij bij de set vermeld

3. Installatie en ingebruikname

Kies een ergonomische positie en controleer een stijve dragende constructie. Monteer het inbouwlichaam met de NPS-1/2-inlaat volgens IN, de G1/2-uitlaat naar beneden en een afgewerkte diepte van 77-102 mm. Sluit aan, spoel en test op lekkage vóór waterdichting en sluiting van de wand. Monteer daarna rozet en zichtbare houder, sluit de slang met pakking aan en draai vast zonder te forceren. Plaats de handdouche en controleer stabiliteit, richting, debiet en lekkage.

4. Gebruik

Open en regel water en temperatuur met de afzonderlijke bediening vóór de houder. Neem de handdouche uit zonder aan de slang te rukken of deze te verdraaien; sluit daarna het water en plaats haar voorzichtig terug.

NEDERLANDS

Onderhoud, buitengebruik en garantie

5. Reiniging en onderhoud

- Reinig met een zachte doek, lauw water en milde neutrale zeep; spoel en droog meteen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, chloor, zuren, agressieve ontkalkers, alcohol of oplosmiddelen.
- Spuit reiniger niet rechtstreeks; breng hem op de doek aan en verwijder zeep- en zoutresten direct.
- Reinig de houder en G1/2-aansluiting regelmatig zonder metalen gereedschap. Draai het lichaam niet in de wand.
- Controleer stabiliteit, rozet, slang, pakking en verbindingen regelmatig. Een lek uit de wand vereist direct een vakman.

6. Buiteninstallatie en vorst

Spoel bij buitengebruik, vooral aan zee of bij zwembaden, regelmatig met zoet water en droog af. 316L is corrosiebestendig, maar zout, chloor en ijzerdeeltjes kunnen de afwerking bevlekken. Sluit vóór vorst de toevoer en tap houder, slang en leiding volledig af volgens het systeemontwerp; bescherm de wand tegen binnendringend water.

7. Problemen oplossen

SYMPTOOM	CONTROLE
Handdouche zit instabiel	Controleer compatibiliteit, plaatsing en slijtage; vervang beschadigde onderdelen.
Lek bij G1/2-aansluiting	Sluit het water en controleer pakking, slang en aanspanning zonder te forceren.
Lek uit de wand	Sluit het water en laat NPS-1/2-inlaat, afdichtingen, inbouwlichaam en waterdichting controleren.
Houder los of scheef	Stop het gebruik en laat bevestigingen, lichaam en wandconstructie controleren.

8. Garantie

Twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten. Normale slijtage, onjuiste installatie of gebruik, ongeschikte reiniging, niet-originele onderdelen, onbevoegde ingrepen en schade door vorst, kalk of vuil zijn uitgesloten. Lever voor service het complete product bij de verkoper in met aankoopbewijs en een nauwkeurige foutomschrijving; dwingende lokale consumentenrechten blijven gelden.

SINED

Design water and outdoor living



SUPPORTO MURO DOCCINO LEVANTE INOX

Made in PRC.

Importato in Italia da M.P.C. S.r.l.
Via Beatrice d'Este 24, 20122 Milano (ITALIA)
Tel. +39 02 21117815 • info@sineditalia.com • www.sineditalia.com

Il marchio SINED e il logo SINED (EUTM 018196373) sono registrati da
Sined V.O. S.L.U. • Av. Diagonal, 413 5º 2ª, 08008 Barcelona (ESB42784397)

MODEL: SUPPORTO-MURO-DOCCINO-LEVANTE-INOX
EAN: 8025431159037